



Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa
Consortio de Aguas Bilbao Bizkaia

**SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS DE RELACION CON CLIENTES
EN PLANTA BAJA DEL EDIFICIO ALBIA I**

Documento 4 Datos para la elaboración del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares

ANEJO I PRECIOS UNITARIOS



1. PRECIOS UNITARIOS DE LICITACIÓN

<i>Cod</i>	<i>Descripción</i>	<i>Unidad</i>	<i>Precio Unit.</i>
1	Mesa de trabajo. Dimensiones aprox. de 1800x800x740 h. Encimera con tablero bilaminado con esquinas redondeadas. Estructura con viga remetida con 4 patas piramidales en inyección de aluminio macizo. Sistema de electrificación completo formado por tapeta abatible, canal metálico y subida vertical de cableado. Faldón frontal en laminado.	Ud	603,50
2	Ala auxiliar. Dimensiones aprox. de 1000x600x740 h. Encimera con tablero bilaminado con esquinas redondeadas. Estructura con viga remetida con 2 patas piramidales en inyección de aluminio macizo.	Ud	264,40
3	Bench de 4 puestos trabajo. Dimensiones aprox. de 3200x1600x740 h. Encimera en 2 piezas de 1600x1600 con tablero bilaminado con esquinas redondeadas. Estructura compartida con marco remetido con 6 patas piramidales en inyección de aluminio macizo. Patas centrales remetidas. Sistema de electrificación completo formado por 4 tapetas abatible, 2 canales dobles metálicos y totem metálico para subida vertical de cableado.	Ud	1.386,50
4	Mesa de dirección. Dimensiones aprox. de 200x200x740 h. Encimera con tablero bilaminado. Estructura metálica con travesaños centrales y brazos de aluminio con patas acabado pulido brillo. Ala auxiliar con apoyo a cajonera de 4 cajones o 2 cajones + archivo a juego de mesa con patas elevadas acabado pulido. Incluye guías de extracción total, bandeja plumier, separador en cajones y cerradura. Sistema de electrificación completo formado por tapeta abatible, canal metálico y subida vertical de cableado. Faldón frontal en laminado.	Ud	1.510,80
5	Mesa de reuniones. Dimensiones aprox. de Ø1000x740 h. Encimera con tablero bilaminado. Estructura metálica con brazos en aluminio y 3 patas acabado pulido brillo.	Ud	572,90
6	Cajonera rodante metálica. Dimensiones aprox. de 400x525x550 mm. Metálico con estructura monoblock. Cajón + archivo con cubeta. Rodante con ruedas silenciosas con frenos en delanteras. Sistema antivuelco. Incluye bandeja portalápices. Encimera y frontal en laminado a juego de mesa.	Ud	230,50
7	Soporte de CPU colgado. Metálico en chapa de acero. Regulable en altura y anchura.	Ud	83,00
8	Armario con jardinera superior. Dimensiones aprox. de 1000x420x1110 mm. Puertas batientes con cerradura. Jardinera superior.	Ud	327,15
9	Silla operativa con brazos. Respaldo alto regulable en altura. Regulación lumbar ajustable en altura. Mecanismo syncro. Regulador de profundidad de asiento. Base giratoria de Ø675 mm en aluminio. Brazos regulables en altura y anchura. Portaetiquetas. Respaldo con tapizado frontal en tejido ignífugo. Asiento tapizado en tejido ignífugo.	Ud	438,00
10	Silla despacho con brazos. Respaldo alto regulable en altura con basculación 360°. Apoyo lumbar regulable en altura. Brazos 3D. Mecanismo syncro. Mecanismo trasla de asiento desplazable en profundidad con autoretorno. Base giratoria de Ø675 mm en aluminio. Asiento oscilante 360°. Elevación del asiento mediante gas. Respaldo y asiento tapizado en tejido ignífugo.	Ud	696,00
11	Silla visita. Estructura metálica de 4 patas en tubo de acero. Carcasa inferior de polipropileno recubriendo la estructura. Carcasa monocasco de asiento y respaldo en polipropileno de 5 mm reforzado. Asiento ergonómico. Apilable con protectores.	Ud	116,40
12	Silla dirección con brazos. Respaldo alto con cabecero integrado. Marco trasero del respaldo en aluminio pulido brillo. Elevación del asiento mediante gas. Brazos regulables en altura y giro 180°. Mecanismo syncro con regulación de tensión. Mecanismo trasla de asiento desplazable en profundidad con autoretorno. Asiento basculante 360°. Base giratoria metálica en aluminio pulido brillo. Respaldo y asiento tapizado en piel 1ª calidad.	Ud	1.035,00
13	Silla reuniones con brazos. Base giratoria metálica con 4 radios acabado cromado brillo. Sistema auto-retorno. Respaldo y asiento tapizado en tejido vinílico o tela ignífugo con resistencia de 100.000 ciclos.	Ud	373,50
14	Mampara frontal autoportante. Dimensiones aprox. de 1500x750 h. Fabricada en metacrilato transparente de 6 mm de grosor. Con 2 pies de acero de 4 mm. Con hueco ventana inferior.	Ud	271,20
15	Mampara final con fijación a tablero. Dimensiones aprox. de 750x750 h. Fabricada en metacrilato transparente de 6 mm de grosor. Con pinzas de fijación.	Ud	214,70
16	Divisoria lateral autoportante. Dimensiones aprox. 1500x380 h. Tapizada en tejido ignífugo. Pies de acero.	Ud	191,50
17	Divisoria frontal bench fija. Dimensiones aprox. de 1500x380 h. Tapizada en tejido ignífugo.	Ud	174,60
18	Crecimiento para divisoria frontal bench. Dimensiones aprox. de 1440x320. Fabricada en metacrilato transparente de 6 mm de grosor. Para fijar encima de la divisoria tapizada con 2 pinzas.	Ud	117,50
19	Mampara transversal bench autoportante. Dimensiones de 2000x750 h. Fabricada en metacrilato transparente de 6 mm de grosor. Con 2 pies de acero.	Ud	304,00
20	Mampara final con fijación a tablero. Dimensiones aprox. de 1500x750 h. Fabricada en metacrilato transparente de 6 mm de grosor. Con pinzas de fijación.	Ud	266,70
21	Biombos a suelo. Dimensiones aprox. de 8000x1600 h. Perfiles de aluminio. Panel central en metacrilato transparente. Con 2 pies planos de acero.	Ud	596,65
22	Biombo orientable 360° a suelo. Dimensiones aprox. de 800x290x1630 h. Recubierto de 5 mm de espuma de poliuretano por ambos lados con propiedades fonoabsorbentes. Tapizado en tejido ignífugo. Base de acero de 6 mm de espesor. Con soletas de fieltro.	Ud	537,50



2. PRECIOS UNITARIOS A PRESENTAR POR LOS LICITADORES

<i>Cod</i>	<i>Descripción</i>	<i>Unidad</i>	<i>Precio Unit.</i>
1	Mesa de trabajo. Dimensiones aprox. de 1800x800x740 h. Encimera con tablero bilaminado con esquinas redondeadas. Estructura con viga remetida con 4 patas piramidales en inyección de aluminio macizo. Sistema de electrificación completo formado por tapeta abatible, canal metálico y subida vertical de cableado. Faldón frontal en laminado.	Ud	
2	Ala auxiliar. Dimensiones aprox. de 1000x600x740 h. Encimera con tablero bilaminado con esquinas redondeadas. Estructura con viga remetida con 2 patas piramidales en inyección de aluminio macizo.	Ud	
3	Bench de 4 puestos trabajo. Dimensiones aprox. de 3200x1600x740 h. Encimera en 2 piezas de 1600x1600 con tablero bilaminado con esquinas redondeadas. Estructura compartida con marco remetido con 6 patas piramidales en inyección de aluminio macizo. Patas centrales remetidas. Sistema de electrificación completo formado por 4 tapetas abatible, 2 canales dobles metálicos y totem metálico para subida vertical de cableado.	Ud	
4	Mesa de dirección. Dimensiones aprox. de 200x200x740 h. Encimera con tablero bilaminado. Estructura metálica con travesaños centrales y brazos de aluminio con patas acabado pulido brillo. Ala auxiliar con apoyo a cajonera de 4 cajones o 2 cajones + archivo a juego de mesa con patas elevadas acabado pulido. Incluye guías de extracción total, bandeja plumier, separador en cajones y cerradura. Sistema de electrificación completo formado por tapeta abatible, canal metálico y subida vertical de cableado. Faldón frontal en laminado.	Ud	
5	Mesa de reuniones. Dimensiones aprox. de Ø1000x740 h. Encimera con tablero bilaminado. Estructura metálica con brazos en aluminio y 3 patas acabado pulido brillo.	Ud	
6	Cajonera rodante metálica. Dimensiones aprox. de 400x525x550 mm. Metálico con estructura monoblock. Cajón + archivo con cubeta. Rodante con ruedas silenciosas con frenos en delanteras. Sistema antivuelco. Incluye bandeja portalápices. Encimera y frontal en laminado a juego de mesa.	Ud	
7	Soporte de CPU colgado. Metálico en chapa de acero. Regulable en altura y anchura.	Ud	
8	Armario con jardinera superior. Dimensiones aprox. de 1000x420x1110 mm. Puertas batientes con cerradura. Jardinera superior.	Ud	
9	Silla operativa con brazos. Respaldo alto regulable en altura. Regulación lumbar ajustable en altura. Mecanismo syncro. Regulador de profundidad de asiento. Base giratoria de Ø675 mm en aluminio. Brazos regulables en altura y anchura. Portaetiquetas. Respaldo con tapizado frontal en tejido ignífugo. Asiento tapizado en tejido ignífugo.	Ud	
10	Silla despacho con brazos. Respaldo alto regulable en altura con basculación 360°. Apoyo lumbar regulable en altura. Brazos 3D. Mecanismo syncro. Mecanismo trasla de asiento desplazable en profundidad con autoretorno. Base giratoria de Ø675 mm en aluminio. Asiento oscilante 360°. Elevación del asiento mediante gas. Respaldo y asiento tapizado en tejido ignífugo.	Ud	
11	Silla visita. Estructura metálica de 4 patas en tubo de acero. Carcasa inferior de polipropileno recubriendo la estructura. Carcasa monocasco de asiento y respaldo en polipropileno de 5 mm reforzado. Asiento ergonómico. Apilable con protectores.	Ud	
12	Silla dirección con brazos. Respaldo alto con cabecero integrado. Marco trasero del respaldo en aluminio pulido brillo. Elevación del asiento mediante gas. Brazos regulables en altura y giro 180°. Mecanismo syncro con regulación de tensión. Mecanismo trasla de asiento desplazable en profundidad con autoretorno. Asiento basculante 360°. Base giratoria metálica en aluminio pulido brillo. Respaldo y asiento tapizado en piel 1ª calidad.	Ud	
13	Silla reuniones con brazos. Base giratoria metálica con 4 radios acabado cromado brillo. Sistema auto-retorno. Respaldo y asiento tapizado en tejido vinílico o tela ignífugo con resistencia de 100.000 ciclos.	Ud	
14	Mampara frontal autoportante. Dimensiones aprox. de 1500x750 h. Fabricada en metacrilato transparente de 6 mm de grosor. Con 2 pies de acero de 4 mm. Con hueco ventana inferior.	Ud	
15	Mampara final con fijación a tablero. Dimensiones aprox. de 750x750 h. Fabricada en metacrilato transparente de 6 mm de grosor. Con pinzas de fijación.	Ud	
16	Divisoria lateral autoportante. Dimensiones aprox. 1500x380 h. Tapizada en tejido ignífugo. Pies de acero.	Ud	
17	Divisoria frontal bench fija. Dimensiones aprox. de 1500x380 h. Tapizada en tejido ignífugo.	Ud	
18	Crecimiento para divisoria frontal bench. Dimensiones aprox. de 1440x320. Fabricada en metacrilato transparente de 6 mm de grosor. Para fijar encima de la divisoria tapizada con 2 pinzas.	Ud	
19	Mampara transversal bench autoportante. Dimensiones de 2000x750 h. Fabricada en metacrilato transparente de 6 mm de grosor. Con 2 pies de acero.	Ud	
20	Mampara final con fijación a tablero. Dimensiones aprox. de 1500x750 h. Fabricada en metacrilato transparente de 6 mm de grosor. Con pinzas de fijación.	Ud	
21	Biombos a suelo. Dimensiones aprox. de 8000x1600 h. Perfiles de aluminio. Panel central en metacrilato transparente. Con 2 pies planos de acero.	Ud	
22	Biombo orientable 360° a suelo. Dimensiones aprox. de 800x290x1630 h. Recubierto de 5 mm de espuma de poliuretano por ambos lados con propiedades fonoabsorbentes. Tapizado en tejido ignífugo. Base de acero de 6 mm de espesor. Con soletas de fieltro.	Ud	