



DOCUMENTO Nº 4

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE
PAPEL DE REPRODUCCIÓN PARA FOTOCOPIADORAS Y COPIADORAS DE PLANOS**

1. OBJETO

Es objeto del presente Pliego fijar las prescripciones técnicas que ha de reunir el suministro de material de reproducción de fotocopadoras y copadoras de planos, que se precisará en el Consorcio.

2. CONDICIONES GENERALES DEL SUMINISTRO

Los concursantes deberán justificar documentalmente estar en condiciones de efectuar los servicios de referencia.

El suministro de los materiales incluirá su entrega en las instalaciones del Consorcio, sitas en el Edificio Albia (Bilbao), Venta Alta (Arrigorriaga), Galindo (Sestao), Barakaldo y Gernika, en las cantidades que designe esta Entidad, reservándose ésta el derecho a la devolución de aquellas que no cumplan las especificaciones sin contrapartida alguna.

La entrega de los materiales detallados en el presente pliego se efectuará en plazo máximo de 24 horas a partir de su petición.

3. CARACTERÍSTICAS DE LOS SUMINISTROS A OFERTAR

Las características de los materiales a suministrar son las siguientes:

1. Papel de Plotter

- Será papel de plotter opaco Cad Ink-Jet de 0,914 x 50 m. y >105 grs./m².
- Para Plotter color HP 1055, HP DesignJet 3200

2. Papel "REPRO" para fotocopadora B/N (tipo A)

- Gramaje (ISO 536): desde 75 y 80 grs./m²
- Grosor (ISO 534): de 80 a 110 Microns
- Blancura (ISO 11475): de 150 a 168 CIE
- Opacidad: 90 % al 95%
- Lisura-satinado: 100-150 Berkhn (n/min.)
- Grado humedad: 3,9% - 5,3%



- Corte del papel: en el sentido de la fibra
- No se admite papel reciclado
- Copiadoras D445, Lanier Id65, Id55, Ineo 552, 652, 654 etc.

Deberá presentarse:

- Mediante embalaje de cartón.
- En paquetes de 250 o 500 hojas.
- En envoltorio con maculatura impermeable, forrado en su interior con una lámina de polietileno para preservar de la humedad.
- Perfectamente cortado por sus cuatro lados.

3. Papel "REPRO" para fotocopidora color (tipo B)

- Gramaje (ISO 536): desde 80, 90 a 100 grs./m².
- Grosor (ISO 534): de 100 a 110 Microns
- Blancura (ISO 11475): de 160 a 168 CIE
- Opacidad: 90 % al 95%
- Lisura-satinado: 100-150 Berkhn (n/min.)
- Grado humedad: 3,9% - 5,3%
- Corte del papel: en el sentido de la fibra
- No se admite papel reciclado
- Copiadoras color especialmente Xerox 2230, NGR DSC32, Ineo 552, 652, 654 etc.

Deberá presentarse:

- Mediante embalaje de cartón.
- En paquetes de 250 o 500 hojas.
- En envoltorio con maculatura impermeable, forrado en su interior con una lámina de polietileno para preservar de la humedad.
- Perfectamente cortado por sus cuatro lados.

4. Papel reciclado para fotocopadoras (tipo C):

- Gramaje (ISO 536): 80 grs./m².
- Blancura (ISO 11475): de 80 a 168 CIE
- Opacidad: 80 % al 95%
- Lisura-satinado: 100-150 Berkhn (n/min.)
- Porosidad: 330 ml/min.
- Copiadoras Xerox 2230, Nashuatec 8505, D445, dsc32, Lanier Id65, Id55, etc.

Deberá presentarse:

- Mediante embalaje de cartón.



- En paquetes de 250 o 500 hojas.
- En envoltorio con maculatura impermeable, forrado en su interior con una lámina de polietileno para preservar de la humedad.
- Perfectamente cortado por sus cuatro lados.

Bilbao, 25 de abril de 2024

Responsable Relaciones Institucionales y Comunicación

JANIRE

BIJUESKA

BEDIALAUNETA

Firmado digitalmente
por JANIRE BIJUESKA

BEDIALAUNETA

Fecha: 2024.04.24
11:29:15 +02'00'